

Wspieranie działań klientów oraz doradztwo na każdym etapie prowadzonej działalności...

Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowej obsłudze i profesjonalnym wyposażeniu firm z branży farmaceutycznej. Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość potrzeb rynku pozwala nam spełniać Państwa oczekiwania. Dzięki nowoczesnej technologii, sprawnej organizacji oraz dbałości o jakość oferowanych produktów, możemy cieszyć się zaufaniem, za co serdecznie dziękujemy. Odnosimy sukces w dużej mierze dlatego, że podstawą naszych działań jest zawsze zadowolony klient.

Dbając o wysoki poziom i szeroki zakres usług świadczonych naszym klientom, systematycznie wdrażamy nowe produkty. Znajdą Państwo u nas nie tylko szeroki asortyment urządzeń, utensyliów, literatury, ale również pełne doradztwo w zakresie całego procesu inwestycji.

Zaufało nam już wielu, zaufaj i Ty
Pracownicy firmy Tech Mix

ul. Sobieskiego 391a
43-300 Bielsko-Biała

Biuro sprzedaży:
ul. Międzyrzecka 151, Bielsko-Biała

Kontakt:

Tel./fax: 33/8 118 394

Tel./fax: 33/8 168 177

Tel. kom. 0609 068 555

Tel. kom. 0609 497 293

e-mail: biuro@techmix.eu

Dział handlowy:

Tel. 33/868 13 35

e-mail: grazyna@techmix.eu

Dział marketingu:

Tel. 33/868 13 36

e-mail: alicja@techmix.eu

www.techmix.eu



**Nasze doświadczenie
Twoim sukcesem**

Komora laminarna - przeznaczona jest do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych w badaniach mikrobiologicznych, biotechnologicznych i biochemicznych. Zapewnia sterylne warunki ochrony materiału obrabianego od zanieczyszczeń zewnętrznych.




Mikser recepturowy - nieodzowny w każdej aptece z recepturą, pozwala na szybkie przygotowanie w pełni higienicznego i homogenicznego leku w pojemnikach wydawanych bezpośrednio Pacjentowi.



Wagi analityczne i precyzyjne - to doskonałe rozwiązanie dla potrzeb laboratoryjnych, przemysłowych oraz dla szkolnictwa. Dzięki właściwemu połączeniu wydajności i zastosowanych w wadze aplikacji, wagi Seria PA stanowią doskonałe narzędzie do wykonywania prostych ważen zarówno w wymagających wysokiej dokładności laboratoriach, jak i w działających w trudnych warunkach zakładach przemysłowych.



Chłodziarki farmaceutyczne LIEBHERR FKS:
-FKS 3602
wymiary(wys./szer./gł.):159x60x60 cm
Pojemność: 360 l
zakres temperatury: +2 - +10
chłodzenie statyczne



Suszarka laboratoryjna - stanowi obecnie podstawowe wyposażenie wszystkich nowoczesnych receptur - laboratoriów związanych z wykonywaniem procesów technologicznych, w których niezbędne są fazy suszenia, wygrzewania lub kondycjonowania w atmosferze powietrza w zakresie od temperatury otoczenia do 300°C.



Wielofunkcyjne urządzenie diagnostyczne Corazon - jest precyzyjnym komputerowym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do użytkowania w aptekach, a także w szpitalach, gabinetach lekarskich, centrach diagnostycznych, gabinetach odnowy biologicznej.



Utensylia: butelki sterylne, butelki apteczne, pudełka apteczne, szkło laboratoryjne (zlewki, lejki, bagietki), moździerz, sygnaturki, numerki, kapsułki skrobiowe, podkładki pergaminowe, torebki recepturowe i wiele innych.



Dezynfekcja: powierzchni, rąk (preparaty hipoalergiczne - bez substancji uczulających) oraz urządzeń (preparaty myjąco-dezynfekujące).



Reklama - dwustronny wyświetlacz diodowy w kształcie krzyża stanowi doskonałe narzędzie do oznakowania i reklamowania obiektów medycznych takich jak apteki, przychodnie, szpitale. Właściwości: edycja komunikatów, edycja grafiki, tworzenie własnych animacji, tworzenie harmonogramu wyświetlania.



Okłady ciepłe/termofory - wykonane są z bardzo wytrzymałego materiału, nadają się do ponownego przetworzenia.



Do termoforów można wlewać wrzątek, zamrażać je oraz sterylizować parą wodną, co znajduje zastosowanie w szpitalach.



Taborety - tapicerowane siedziska i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną. Budowa i zakres regulacji pozwala ograniczyć uciążliwości związane z ciężką pracą w pozycji siedzącej.



Przestawny HOKER metalowy - tzw. „stopa słonia” z zamontowanymi 3 rolkami jezdnymi. Wykonanie z metalu, lakierowane proszkowo, stopnie z gumowej okładziny antypoślizgowej.

